



105484, РФ, г. Москва
ул. 16-я Парковая, д. 30
Тел.(495) 988-57-73(доб.120)
Моб.+7(916) 110-13-35 Факс
(495) 988-57-73/74
zakaz@privodplus.ru

Сведения о заполняющем *-поля обязательные для заполнения

Организация*:
Контактное лицо*:
Контактный телефон/факс*:
E-mail*:
Название и место установки:

Опросный лист на асинхронный общепромышленный двигатель SIEMENS**Основные данные**

Кодовое обозначение (если известно) :

Материал корпуса	Алюминий ☐	Чугун ☐
Конструкция корпуса	На лапах ☐	Фланец ☐
Высота до оси вала, мм:	Номинальная мощность, кВт:	Номинальная частота вращения, об/мин:
Номинальное напряжение, В : _____		Отклонение от номинала, +/-% _____
Схема соединения	Звезда ☐	Треугольник ☐ Другая ☐ _____
Степень защиты	Стандартная IP 55 ☐	Другая IP _____
Монтажное исполнение IM	Горизонтально ☐	Валом вверх ☐ Валом вниз ☐
Требуемый класс изоляции	Стандартный F ☐	Другой _____
Режим работы	Стандартный S1 ☐	Другой ПВ% _____

Условия окружающей среды

Установка	Внутренняя ☐	Наружная ☐
Температура окружающей среды	Стандартная(-20/+40)	Другая _____
Влажность	Низкая ☐	Средняя ☐ Высокая ☐
Высота установки над уровнем моря	Стандартная (до 1000м) ☐	Другая _____
Наличие агрессивной среды(коррозионная атмосфера, растворы кислот ,щелочей ,пыли)		Да ☐ Нет ☐

Пуск

Пуск вхолостую ☐	Пуск под нагрузкой ☐					
Метод пуска	Прямой ☐	Пуск Y/Δ ☐	УПП ☐	Преобразователь частоты ☐		
Кратность пускового момента_____	Ограничение по пусковому току_____					
Количество пусков (в час, в сутки):	В холодном состоянии_____		В горячем состоянии_____			
Регулирование скорости	Да ☐		Нет ☐			
Предложить соответствующий преобразователь частоты (заполните опросный лист на преобразователь частоты)						
Диапазон регулирования скорости	От	до	Гц	От	до	об/мин

Тепловая защита двигателя

РТС термисторы	3 шт .(отключение) ☐	6 шт.(Отключение и сигнализация) ☐
Датчики температуры РТ100	3 шт. ☐	6 шт. ☐
Датчик температуры КТУ	1 шт. ☐	2 шт. ☐
Биметаллический датчик температуры	Да. ☐	Нет. ☐

Подшипники

Стандартная система подшипников ☐	Подшипники для повышенных консольных усилий ☐ (напр. Ременная передача)
Фиксация подшипника со стороны привода ☐	Со стороны вентилятора ☐
Ниппель для замены и пополнения смазки ☐	Датчик РТ100 для измерения температуры подшипника ☐

Модульная технология

Электромеханический тормоз ☐	Рычаг ручного растормаживания ☐	
TTL энкодер (5В) ☐	HTL энкодер(24В) ☐	Вентилятор принудительного охлаждения ☐
Расположение клеммной коробки	Сверху ☐	Слева ☐ Справа ☐

Приводная машина

Тип машины(насос ,конвейер, компрессор и т.д)		
Момент инерции на валу привод механизма:	_____ Кг*м ²	
Характеристика нагрузки:	Квадратичная(М~n ²) ☐	Линейная(М~n) ☐

Дополнительные требования указать в свободной письменной форме

При заполнении данного опросного листа Вы можете рассчитывать на дополнительную 3% скидку на всю приобретенную у нас продукцию.